

Beschrijving Sun-Green filter

Leverancier: Sun-Green filtersystems B.V.
 Type: Sun-Green SG3200 (van onder naar boven)

Het systeem is opgebouwd uit een:

- kast met kunststof kopschotten, voorzien van bevestigingsnokken;
- bovenrol voorzien van aangeplakte folie en opgesloten in de kunststof kopschotten;
- geleiding u-vormig, voor geleiding van onderregel welke de opening tussen de folie en zijgeleiding geheel afdicht;
- ophangsteunen, 2 stuks per garnituur.
-

materiaal

Kast, onderregel en geleiding van geëxtrudeerd aluminium. Standaard blank geanodiseerd of gemoffeld in Ral9016 (100 micron). Overige Ral kleuren op aanvraag leverbaar.

Kopschotten: glasvezel versterkt.

Bovenrol: afhankelijk van type uit geëxtrudeerd aluminium.


Folie: een ongeplisseerde, aan de straatzijde gemetalliseerde, gehamerde folie. Keuze uit diverse foliesoorten in de kleuren (binnenzijde) grijs, antraciet, brons, blauw, wit of zwart met een lichtdoorlaat van 0% tot 14%. Tevens verkrijgbaar als B1 folie. Op aanvraag is de folie ook geplisseerd verkrijgbaar.

De SG3200 is uit te voeren met diverse bedieningsmechanismen, n.l.:

- koord, elastisch 2mm in de kleur zwart-wit
- ketting voorzien van kettingsluiting in de kleur wit, grijs of zwart.
- elektrisch in 24V uitvoering met tegentreksysteem, type Somfy. Dit systeem kan bediend worden: per motor met handschakelaar, per groep motoren, centraal per gevel of per groep motoren d.m.v. zonnecellen.

Het in de SG3200 toegepaste folie heeft een rolbreedte van 1800mm. Door de folie te draaien kunnen we een max. breedte maken van 3000mm.

SG3200 is een voorgemonteerd daglichtfilter met een gehamerde en gemetalliseerde folie welke wordt toegepast in zowel woning- als utiliteitsbouw.



Technische gegevens

- Cassette: rond doorsnede 41mm, aluminium met kunststof zijkap, in standaard Technisch zilver of RAL 9016 of iedere gewenste RAL kleur. Met aan de onderzijde links of rechts een kettिंगuitloop.
- Montage: het systeem wordt gemonteerd met bevestigingshaakjes aan de bovenzijde van de cassette.
- Onderlijst: 4mm dik en 20mm hoog, massief uitgevoerde onderlijst in technisch zilver, RAL 9016 of iedere gewenste RAL kleur.
- Zijgeleiding: aluminium U profiel 30mm of 36mm breed en 12mm dik, uitgevoerd in technisch zilver of RAL 9016 of iedere gewenste RAL kleur. U profiel welke aan de zijkant (voorzijde) is afgerond.
- Bediening: standaard met doorlopende kunststof ketting in de kleur wit, grijs, of zwart compleet met kettingsluiting en kettिंगstop, naar wens uitgevoerd met kettिंगverzwaring. De bediening kan naar keuze links of rechts zijn. Naar wens kan de bediening ook uitgevoerd worden door middel van koord of een 24V motor waarbij een tegentreksysteem wordt gemonteerd.
- Folie: een ongeplisseerde, aan de straatzijde gemetalliseerde, gehamerde folie ten behoeve van warmtewering en lichtwering. Keuze uit diverse folie soorten in de kleuren (binnenzijde) grijs, antraciet, brons, blauw, wit of zwart met een lichtdoorlaat van 0% tot 14%. Tevens verkrijgbaar met B1 kwaliteit folie, dit is een moeilijk ontvlambare folie in de uitvoering antraciet/zilver 2%. Op aanvraag is de folie ook geplisseerd te verkrijgen.